

# LED ŽÁROVKY

## GU10 1,3W · 3,5W · 4W



EPISTAR



24 SMD žárovka s patičkou GU10 je osazena diodami SMD5050. Použití vysoko výkonných diod vedlo k vytvoření LED žárovek se zvýšenou životností a vynikajícími světelnými parametry.

Žárovka GU10 20SMD se vyznačuje nejnižší intenzitou vyzařovaného světla ze všech nabízených žárovek s patičkou GU10. Je velmi vhodná do míst, v nichž má světlo podbarvit atmosféru, např. nasvětlení chodby či schodišť.



A+

3,5w / 30w

280 lm


0,5

120°

ekonomická třída
výkon [WATT]
zaměnitelný výkon [WATT]
světelný tok [lm]
využitelný výkon zdroje
úhel vyzařování




	Barva světla	Výkon / zaměnitelný výkon	Napětí	Světelný tok	Úhel vyzařování	Životnost	Čas rozjasnění	počet diod	Stmívání	Rozměry (Ø x D)	PF	CRI	
<b>1,3 W - GU10 20SMD</b>													
■	EAN 5901812463227	3000 K	1,3 W / 15 W	230 V	80 lm	120°	25 tis. h	0,2 s	20	NE	50x55 mm	0,5	Ra>75
■	EAN 5901812463234	6000 K	1,3 W / 15 W	230 V	90 lm	120°	25 tis. h	0,2 s	20	NE	50x55 mm	0,5	Ra>75
<b>3,5 W - GU10 24SMD</b>													
■	EAN 5908246771508	3000 K	3,5 W / 30 W	230 V	270 lm	120°	25 tis. h	0,2 s	24	NE	50x55 mm	0,5	Ra>75
■	EAN 5901812462411	4500 K	3,5 W / 30 W	230 V	290 lm	120°	25 tis. h	0,2 s	24	NE	50x55 mm	0,5	Ra>75
■	EAN 5908246771515	6000 K	3,5 W / 30 W	230 V	280 lm	120°	25 tis. h	0,2 s	24	NE	50x55 mm	0,5	Ra>75
<b>4 W - GU10 4W</b>													
■	EAN 5901812464057	3000 K	4 W / 30 W	230 V	270 lm	120°	25 tis. h	0,2 s	15	NE	50x55 mm	0,5	Ra>75



TECHNICKÝ NÁKRES

LED žárovky:  
GU10 20 SMD,  
GU10 24 SMD,  
GU10 4W



SCHEMA SPEKTRÁLNÍHO ROZKLADU SVĚTLA

LED žárovka:  
GU10 20 SMD,